

کوره های سری C با مقطع مستطیل از بهینه ترین کوره های ساخت این مجموعه میباشد که مقطع مستطیل این مدل کوره تسلط کاربر بر فضای داخلی کوره را به بالا ترین حد خود رسانده است  
این مدل کوره به دلیل حجم بالا تر نسبت به سری های A و B نیازمند توان بیشتر و در نتیجه امپر بالا تر نیز هست  
تمامی حجم ها در کوره های سری C در عرض و طول مشابه یکدیگر هستند و تنها با تغییر ارتفاع کوره حجم کوره تغییر میکند  
صفحات مناسب برای کوره های سری C صفحات ۵۰\*۴۰ میباشد

ولتاژ: ۲۲۰ ولت AC

شدت جریان: متغییر بر اساس حجم سه فاز از ۱۲ تا ۱۸ امپر

اجز: گرید ۲۶ چین با تحمل حرارت ۱۴۳۰ درجه

المنت: کانتال A1 با ضخامت ۲ میلی متر

کنترلر: باتک PC21 با قابلیت تنظیم ۹ مرحله برای هر سیکل پخت

کنترل جریان: رله SSR بی صدا هیت سیتک المینومی

ترمو کوپل: تایپ K

بدنه ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

طول ۷۴

عرض ۷۴

ارتفاع: متغیر بر اساس حجم

دیگر امکانات: خنک کاری اتوماتیک رله با فن ولت امپر متر چراغ سیگنال فریم استیل ۳۰۴ نسوز مناسب برای صفحات با ابعاد ۵۰\*۴۰.

یک سال ضمانت تمامی قطعات و ده سال خدمات پس از فروش